NH fuse-links gG 690VAC

PRODUCT RANGE

double indicator/live gripping-lugs size 000, 00, 0, 1, 2, 3



NH2GG69V32

Size 2 gG 690VAC

Catalog number	Item number	Rated voltage AC (IEC)	Rated voltage DC (IEC)	Rated current I_n	Power dissipation at I_n	Width	Package	Weight
NH2GG69V32	H228489	690 V	250 V	32 A	3.1 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V35	J228490	690 V	250 V	35 A	3 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V40	K228491	690 V	250 V	40 A	3.7 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V50	L228492	690 V	250 V	50 A	4.1 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V63	M228493	690 V	250 V	63 A	6.8 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V80	N228494	690 V	250 V	80 A	8.3 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V100	P228495	690 V	250 V	100 A	10.7 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V125	Q228496	690 V	250 V	125 A	12.2 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V160	R228497	690 V	250 V	160 A	15 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V200	S228498	690 V	250 V	200 A	18.5 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V224	T228499	690 V	250 V	224 A	19.2 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V250	V228500	690 V	250 V	250 A	20.6 W	39.5 mm	3	0.42 kg
NH2GG69V300	W228501	690 V	250 V	300 A	21 W	51 mm	3	0.64 kg
NH2GG69V315	X228502	690 V	250 V	315 A	25 W	51 mm	3	0.64 kg
NH2GG69V355	Y228503	690 V	250 V	355 A	31.5 W	51 mm	3	0.64 kg



NH3GG69V500

Size 3 gG 690VAC

Catalog number	Item number	Rated voltage AC (IEC)	Rated voltage DC (IEC)	Rated current I_n	Power dissipation at I_n	Width	Package	Weight
NH3GG69V250	Z228504	690 V	250 V	250 A	21.1 W	51 mm	1	0.65 kg
NH3GG69V300	A228505	690 V	250 V	300 A	22.6 W	51 mm	1	0.65 kg
NH3GG69V315	B228506	690 V	250 V	315 A	25 W	51 mm	1	0.65 kg
NH3GG69V355	C228507	690 V	250 V	355 A	32 W	51 mm	1	0.65 kg
NH3GG69V400	D228508	690 V	250 V	400 A	34 W	70 mm	1	1.05 kg
NH3GG69V425	E228509	690 V	250 V	425 A	34 W	70 mm	1	1.05 kg
NH3GG69V500	F228510	690 V	250 V	500 A	43 W	70 mm	1	1.05 kg

NH fuse-links gG 690VAC

PRODUCT RANGE

middle indicator/live gripping-lugs size 4, 4a



NH4GG69V400

Size 4 gG 690VAC middle indicator

Catalog number	Item number	Rated voltage AC (IEC)	Rated voltage DC (IEC)	Rated current I_n	Power dissipation at I_n	Width	Package	Weight
NH4GG69V400	Z1054296	690 V	250 V	400 A	31.5 W	100 mm	1	2.1 kg
NH4GG69V500	A1054297	690 V	250 V	500 A	38 W	100 mm	1	2.1 kg
NH4GG69V630	B1054298	690 V	250 V	630 A	46 W	100 mm	1	2.1 kg
NH4GG69V800	C1054299	690 V	250 V	800 A	62 W	100 mm	1	2.1 kg



NH4AGG69V500

Size 4a gG 690VAC middle indicator

Catalog number	Item number	Rated voltage AC (IEC)	Rated voltage DC (IEC)	Rated current I_n	Power dissipation at I_n	Width	Package	Weight
NH4AGG69V500	D1054300	690 V	250 V	500 A	42.5 W	100 mm	1	2.58 kg
NH4AGG69V630	E1054301	690 V	250 V	630 A	53 W	100 mm	1	2.58 kg
NH4AGG69V800	G1054303	690 V	250 V	800 A	65 W	100 mm	1	2.58 kg
NH4AGG69V1000	H1054304	690 V	250 V	1000 A	78 W	100 mm	1	2.58 kg

MERSEN reserves the right to change, update or correct, without notice, any information contained in this datasheet.