


規格



65446

範圍	Masterpact
產品範圍	Masterpact NT Masterpact NW
產品或元件類別	控制單元
跳脫單元名稱	Micrologic 5.0 D
跳脫單元技術	電子
範圍相容性	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
設備應用	配電
Number of poles	4P 3P
保護極描述	4t 3t 3t + N/2
跳脫單元保護功能	選擇性保護
保護類別	for 短時短路保護 for 過載保護(長時間) for 瞬時短路保護
Trip unit rating	630 A 在 50 °C 800 A 在 50 °C 1000 A 在 50 °C 1250 A 在 50 °C 1600 A 在 50 °C 2000 A 在 50 °C 2500 A 在 50 °C 3200 A 在 50 °C 4000 A 在 50 °C 5000 A 在 50 °C 6300 A 在 50 °C
網路類型	交流
網路頻率	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	固定式 抽出式

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	可調 ⁹ 設置
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	可調 ⁹ 設置

[tr] long-time protection delay adjustment range	0.7...16.6 s 在 7.2 x Ir 0.7...24 s 在 6 x Ir 12.5...600 s 在 1.5 x Ir
熱記憶	20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	可調9設置
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	可調
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0.4 s I ² t=off 0.1...0.4 s I ² t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	可調9設置
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	2...15 x In 關閉
漏電保護	無
區域選擇聯鎖ZSI	有
本地信號	3個LED (紅色) for 電力故障 1個LED (紅色) for 內部錯誤
顯示類別	數位顯示
測量類別	電流表 電壓
資料通訊	測量讀數 保護和報警設置 維護指標

环境

運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C

包裝單位

包裝1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1

合同保修

保修 (月)	18
----------	----

施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環，從而到2050年實現淨零排放。

環境資料說明 >

我們如何評估產品可持續性 >

環境足跡	
環境聲明	產品環境設定檔

Use Better

材料和包裝	
回收紙板包裝	是
無塑膠包裝	否
EU RoHS 指令	符合例外情況
SCIP 編號	6ac3934d-9e20-40a3-edef-08cec90e29e2
REACH 法規	REACH 聲明
無鹵狀態	Product contains halogen above thresholds

Use Longer

壽命延長	
維修	否

Use Again

重新包裝和再製造	
循環概況	壽命結束資訊
回收	不支持
WEEE 標誌	 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。