Ferrule fuse-links 14x51 aM 500 to 690VAC

PRODUCT RANGE



FR14AM50V50

Size 14,3x51 aM 500/690VAC without indicator

Catalog number	Item number	Rated voltage AC (IEC)	Rated current I_n	Rated breaking capacity AC	Power dissipation at I_n	Weight
FR14AM69V0.25	B212590	690 V	0.25 A	120 kA	0.1 W	21 g
FR14AM69V0.5	L213105	690 V	0.5 A	120 kA	0.9 W	21 g
FR14AM69V1	E213605	690 V	1 A	120 kA	0.13 W	21 g
FR14AM69V2	H214114	690 V	2 A	120 kA	0.18 W	21 g
FR14AM69V4	K214622	690 V	4 A	120 kA	0.28 W	21 g
FR14AM69V6	S215135	690 V	6 A	120 kA	0.42 W	21 g
FR14AM69V8	T215642	690 V	8 A	120 kA	0.55 W	21 g
FR14AM69V10	Z216659	690 V	10 A	120 kA	0.65 W	21 g
FR14AM69V12	M217177	690 V	12 A	120 kA	0.75 W	21 g
FR14AM69V16	Q217686	690 V	16 A	120 kA	1.05 W	21 g
FR14AM69V20	P218720	690 V	20 A	120 kA	1.3 W	21 g
FR14AM69V25	E219769	690 V	25 A	120 kA	1.55 W	21 g
FR14AM69V32	G1011477	690 V	32 A	120 kA	2.05 W	21 g
FR14AM69V40	J1011479	690 V	40 A	120 kA	2.65 W	21 g
FR14AM50V32	M222214	500 V	32 A	120 kA	2.05 W	21 g
FR14AM50V40	Q200758	500 V	40 A	120 kA	2.65 W	21 g
FR14AM50V45	L211035	500 V	45 A	120 kA	2.85 W	21 g
FR14AM50V50	E211558	500 V	50 A	120 kA	2.95 W	21 g



FR14AM50V10P

Size 14,3x51 aM 500VAC with striker

Catalog number	Item number	Rated voltage AC (IEC)	Rated current I_n	Rated breaking capacity AC	Power dissipation at I_n	Weight
FR14AM50V1P	W215644	500 V	1 A	120 kA	0.13 W	21 g
FR14AM50V2P	B216661	500 V	2 A	120 kA	0.18 W	21 g
FR14AM50V4P	C218203	500 V	4 A	120 kA	0.28 W	21 g
FR14AM50V6P	E219240	500 V	6 A	120 kA	0.42 W	21 g
FR14AM50V8P	N222215	500 V	8 A	120 kA	0.55 W	21 g
FR14AM50V10P	S200760	500 V	10 A	120 kA	0.65 W	21 g
FR14AM50V12P	R201817	500 V	12 A	120 kA	0.75 W	21 g
FR14AM50V16P	G211560	500 V	16 A	120 kA	1.05 W	21 g
FR14AM50V20P	E212593	500 V	20 A	120 kA	1.3 W	21 g
FR14AM50V25P	H213608	500 V	25 A	120 kA	1.55 W	21 g
FR14AM50V32P	N214625	500 V	32 A	120 kA	2.05 W	21 g
FR14AM50V40P	X215645	500 V	40 A	120 kA	2.65 W	21 g
FR14AM50V45P	C216662	500 V	45 A	120 kA	2.85 W	21 g
FR14AM50V50P	D218204	500 V	50 A	120 kA	2.95 W	21 g

MERSEN reserves the right to change, update or correct, without notice, any information contained in this datasheet.