



RSZ307-4-S5P 1000V系列快速熔断器

# 选型规格书

(2020-6修订)

公司地址：西安市高新区丈八五路现代企业中心东区3-10303

邮政编码：710077

电 话：029—68590655 68590656（总机）  
029—68590678（销售热线）

传 真：029—68590676

电子邮件：zrchina@sinofuse.com

公司网址：www.sinofuse.com

DC1000V 800A-1800A



|             |   |
|-------------|---|
| 目录          |   |
| 产品基本资料..... | 1 |
| 产品外形尺寸..... | 1 |

\*此版规格书为设计验证版参数规格书，有效期限3个月：仅作为尺寸以及基本电气特性（分断能力）确认，正式版细节参数可能会有所调整；

**DC1000V 800A-1800A**
**产品基本资料**

- 性能参考：IEC 60269
- 额定电压：DC 1000V
- 额定电流：800-1800A
- 使用类别：aR
- 分断能力：50kA(时间常数：10-15ms)
- 符合RoHS

本系列产品为平面端子螺栓连接式熔断器，适用于电力、整流、变流等行业应用，作为设备的短路及后备保护。

|   | 产品型号                    | 尺寸<br>代码 | 额定电流<br><i>I</i> | 最小包装数<br>量 | 整箱<br>数量 | 安装方式                             |
|---|-------------------------|----------|------------------|------------|----------|----------------------------------|
| 1 | RSZ307-4-S5P-800A1000V  | 4        | 800              | 2          | 12       | M12螺柱、螺<br>母安装<br>推荐扭矩：<br>32N.m |
| 2 | RSZ307-4-S5P-900A1000V  |          | 900              |            |          |                                  |
| 3 | RSZ307-4-S5P-1000A1000V |          | 1000             |            |          |                                  |
| 4 | RSZ307-4-S5P-1100A1000V |          | 1100             |            |          |                                  |
| 5 | RSZ307-4-S5P-1250A1000V |          | 1250             |            |          |                                  |
| 6 | RSZ307-4-S5P-1400A1000V |          | 1400             |            |          |                                  |
| 7 | RSZ307-4-S5P-1500A1000V |          | 1500             |            |          |                                  |
| 8 | RSZ307-4-S5P-1600A1000V |          | 1600             |            |          |                                  |
| 9 | RSZ307-4-S5P-1800A1000V |          | 1800             |            |          |                                  |

**产品外形尺寸 (mm)**
**熔断件外形及安装尺寸**
